

DEEP I

Aydınlatma | Ürün Kodu: DEEP-I



Gövde alüminyum enjeksiyon olarak üretilmiştir. Etkin ısı tahliyesi sağlayan soğutma kanatçıkları gövdeye entegre edilmiştir. Özel tasarım gövde ve PCB üzerinde COB mid power ledler ile ışık kayıpları en aza indirilmektedir. Sıva altı olarak kullanılan armatür, hem taşıyıcı hem de alçıpan tavan montajına uygundur. Opal PMMA difüzör, UV ışınımına dayanıklı ve yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir. ...

ÜRÜN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	Beyaz
Tüketim Gücü	10W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC Belgeli Driver
Optik	PMMA Lens
Optik Açılar	17°, 36°, 60°
CRI	>80
Işık Kaynağı	COB LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	1050 lm
Etkinlik Faktörü (lm/w)	105 lm/W
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Boyutlar	100x100mm
Kesim Çapı	Ø85mm
IP Koruma Sınıfı	IP40

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat
- 220-240V 50/60Hz
- Yüksek Lümen
- CRI>80
- IP40
- 2 Yıl Garanti

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Konutlar
- Mimari & Dekoratif
- Otel & Konaklama
- Mağaza & Avm
- Restoran & Cafe
- Tarihi Yapılar
- Sağlık Tesisleri
- Bina & Tesisler
- Eğitim Tesisleri
- Havalimanı & Liman
- Ortak Alanlar
- Spor Tesisleri