

LUMA 30x60

Aydınlatma | Ürün Kodu: LUMA-3060-4000K-TASYUNU



LUMA 30*60 LED Panel Armatür; ofisler, eğitim kurumları, hastaneler, kamu binaları, mağazalar, toplantı salonları ve alışveriş merkezleri gibi pek çok iç mekânda güvenle kullanılabilir. Dengeli ışık seviyesi sayesinde çalışma verimini artırır, ferah ve profesyonel bir ortam oluşturur. Homojen ve gözü yormayan ışık dağılımı, yüksek enerji verimliliği ile düşük elektrik tüketimi, uzun ömürlü LED y...

URUN BİLGİLERİ

Montaj Tipi	Taşıyünü
Optik	Opal PMMA
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	22W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	100 lm/W
Lumen	2.200 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+40
Gövde Renkleri	RAL9016
IP Koruma Sınıfı	IP40
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK05
Opsiyonlar	Acil Kit
Aksesuarlar	

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat

KULLANIM ALANLARI

- Bina & Tesisler
- Eğitim Tesisleri
- Mağaza & Avm
- Ofisler
- Otel & Konaklama
- Restoran & Cafe
- Sağlık Tesisleri
- Ortak Alanlar

TEKNİK ÇİZİMLER




1. DKP Sac Gövde / DKP Iron Body
2. LED Kart / LED Pcb
3. Opal Difüzör / Opal Diffuser
4. Alüminyum Çerçeve / Aluminium Frame
5. Güç Kaynağı / Driver

Yan tarafta gösterilen ürün Taş Yünü Tavan için geçerlidir. Ürün çerçevesinde herhangi bir montaj aparatı yoktur. Tavan merkezi şekilde kesilmiş taş yünlerinin içine oturtularak yapılır.


The product shown on the left is for the suspended ceiling (rock wool). There is no mounting apparatus in the product frame. The product should be assembled to the predetermined suitable positions for mounting on the suspended ceiling by placing the product diagonally inward and centered on the metal frames

- a. 300 mm
- b. 598 mm
- c. 35 mm




Teknik Çizim & Montaj


Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı



■ ■ ■ Ölçüm Diyagramları ■ ■ ■