

ETA

Aydınlatma | Ürün Kodu: ETA-30W



ETA LED Etanj Armatür ETA LED Etanj Armatür, zorlu çevresel koşullar için tasarlanmış, yüksek verimlilik ve uzun ömürlü kullanım sunan profesyonel aydınlatma çözümüdür. IP65 koruma sınıfına sahip yapısı sayesinde suya, toza ve neme karşı üstün direnç göstererek endüstriyel alanlardan ticari mekânlara kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Polikarbon gövde ve opal polikarbon difüzör kombinasyonu, ...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Polikarbon V0 Katkılı
Gövde Renkleri	RAL1021
Tüketim Gücü	30W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Opal PC Difüzör
Optik Açılar	90°
CRI	
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	3750 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	120 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+65
Boyutlar	900x55x70 mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen
- 50.000 Saat
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP66

KULLANIM ALANLARI


- Akaryakıt İstasyonları
- Askeri Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Mağaza & Avm
- Ortak Alanlar
- Otoparklar
- Sağlık Tesisleri
- Alan & Saha
- Bina & Tesisler
- Spor Tesisleri
- Şantiye Sahaları
- Mobil Sahalar

TEKNİK ÇİZİMLER



Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı




1. Polikarbon Gövde / Polycarbonate Body
2. Kapak / Lid
3. DKP İç Sacı / DKP In Iron
4. LED Kart / LED PCB

Tavana askı aparatı için delik açılır. Daha sonra dubel ve vidalar ile tutturulur. Daha sonra armatür dubele tutturularak tavana sabitlenir. Elektrik bağlantısı yapılır.

Teknik Çizim

For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.

- a. 600 mm
- b. 50 mm
- c. 70 mm



Montaj Detay