

SEAL

Aydınlatma | Ürün Kodu: SEAL-60W



Yüksek Dayanım, Stabil Performans, Endüstriyel Güç SEAL LED armatür, endüstriyel ve ticari alanlar için geliştirilen yüksek dayanımlı yapısı ve optimize edilmiş optik performansı ile uzun ömürlü ve güvenilir bir aydınlatma çözümü sunar. Alüminyum gövde yapısı ve opal polikarbon difüzörü sayesinde hem mekanik dayanım hem de homojen ışık dağılımı bir arada sağlanır. IP65 koruma sınıfı ile toz ve su...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Polikarbon V0 Katkılı
Gövde Renkleri	RAL1021
Tüketim Gücü	60W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Opal PC Difüzör
Optik Açılar	90°
CRI	
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	7500 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	120 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+65
Boyutlar	600x55x70 mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen
- 50.000 Saat
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP66

KULLANIM ALANLARI

- Akaryakıt İstasyonları
- Askeri Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Mağaza & Avm
- Ortak Alanlar
- Otoparklar
- Sağlık Tesisleri
- Alan & Saha
- Bina & Tesisler
- Spor Tesisleri
- Şantiye Sahaları
- Mobil Sahalar


TEKNİK ÇİZİMLER



1. Alüminyum Gövde / Aluminium Body
2. LED Kart / LED Pcb
3. Opal Difüzör / Opal Diffuser
4. Filtir / Wick
5. Kapak / Cover
6. Vida / Screw
7. Güç Kaynağı / Driver

Tavana askı aparatı için delik açılır. Daha sonra dubel ve vidalar ile tutturulur. Daha sonra armatür dubele tutturularak tavana sabitlenir. Elektrik bağlantısı yapılır.


For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.




Teknik Çizim

Montaj Detay


Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı



Teknik Çizim ve Işık Dağılımı