

LUMA 60x60

Aydınlatma | Ürün Kodu: LUMA-6060-4000K-SIVA-USTU



LUMA 60*60 LED Panel Armatür; ofisler, eğitim kurumları, hastaneler, kamu binaları, mağazalar, toplantı salonları ve alışveriş merkezleri gibi pek çok iç mekânda güvenle kullanılabilir. Dengeli ışık seviyesi sayesinde çalışma verimini artırır, ferah ve profesyonel bir ortam oluşturur. Homojen ve gözü yormayan ışık dağılımı, yüksek enerji verimliliği ile düşük elektrik tüketimi, uzun ömürlü LED y...

URUN BİLGİLERİ

Optik	Opal PMMA
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	36W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	110 lm/W
Lumen	3.960 lm
CRI	80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+40
Gövde Renkleri	RAL9016
IP Koruma Sınıfı	IP40
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK05
Opsiyonlar	Acil Kit
Aksesuarlar	
Montaj Tipi	Sıvaüstü
Renk Sıcaklığı	4000K

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat

KULLANIM ALANLARI


- Bina & Tesisler
- Eğitim Tesisleri
- Mağaza & Avm
- Ofisler
- Otel & Konaklama
- Restoran & Cafe
- Sağlık Tesisleri
- Ortak Alanlar

TEKNİK ÇİZİMLER


Spektrofotometrik Ölçüm




Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı



Spektrofotometrik Ölçüm




1. DKP Sac Gövde / DKP Iron Body
2. LED Kart / LED Pcb
3. Opal Difüzör / Opal Diffuser
4. Alüminyum Çerçeve / Aluminium Frame
5. Vida / Screw
6. Güç Kaynağı / Driver

Product Clip In Ceiling applies to Product within the framework of any. There is no mounting tool. Ceiling centrally trimmed Clip In ceiling duct done by sitting in it.

Yan tarafta gösterilen ürün Clip In Tavan için geçerlidir. Ürün çerçevesinde herhangi bir montaj aparatı yoktur. Tavan merkezi şekilde kesilmiş Clip In tavanda kanal içine oturtularak yapılır.

- a. 600 mm
- b. 600 mm
- c. 35 mm



Montaj Detay