

FORTE

Aydınlatma | Ürün Kodu: FORTE-300W



FORTE, endüstriyel alanlarda aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış, yüksek verimlilik sunan üstün bir LED aydınlatma çözümüdür. 300W gücünde çalışan bu armatür, 39000 lümen değerine sahip olup geniş alanlarda eşit dağılımlı ve güçlü bir ışık sunar. Özellikle yüksek tavanlı alanlar için ideal olan FORTE, askeri tesisler, depo ve lojistik merkezleri gibi farklı endüstriyel...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	Eloksal
Tüketim Gücü	300W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Lens
Optik Açılar	Asimetrik / Double Asimetrik
CRI	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	39000 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	130 lm/W
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+65
Boyutlar	750x80x60mm
IP Koruma Sınıfı	IP54
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK08

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- LED
- Yüksek Lümen
- Enerji Tasarrufu
- CRI>80
- 50.000 Saat
- 3 Yıl Garanti

KULLANIM ALANLARI


- Askeri Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Alan & Saha

TEKNİK ÇİZİMLER



Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı




1. Alüminyum Gövde / Aluminium Body
2. Led Kart / Led PCB
3. Polikarbon Cam / Polycarbon Glass
4. Alüminyum Kapak / Aluminium Cover
5. Güç Kaynağı / Driver
6. Askı Aparatı / Hanging Apparatus

Spektrofotometrik Ölçüm

Teknik Çizim

For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.



Montaj Detay