

VIA

Aydınlatma | Ürün Kodu: VIA-100-MP



VIA Sokak Armatürü, şehirlerin ritmini aydınlatan ileri mühendislik ve zamansız tasarımın kusursuz birleşimidir. Alüminyum enjeksiyon gövdesi, yüksek dayanımlı temperli camı ve IP66 koruma sınıfı ile en zorlu dış ortam koşullarında bile üstün performans sunar. 166 lm/W yüksek verimlilik değeri sayesinde maksimum ışık gücünü minimum enerji tüketimiyle sağlar; geniş optik dağılımı ile yollar, bulva...

URUN BILGILERI

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	Tekstüre Gri
Tüketim Gücü	100W
Çalışma Gerilimi	184-264 VAC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Lens
Optik Açılar	Asimetrik
CRI	>85
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	16.600 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	166 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	0,15 m²
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40/+50
Boyutlar	280x420x80 mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.



DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- 50.000 Saat
- Enerji Tasarrufu
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP66
- Yüksek Lümen



KULLANIM ALANLARI

- Endüstriyel Tesisler
- Sokak & Cadde
- Alan & Saha

TEKNİK ÇİZİMLER



- 1 Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Electrostatic powder coated aluminum injection body
- 2 4mm şeffaf temperli cam
4mm transparent tempered glass
- 3 Gövde üzerinde bulunan federler sayesinde etkin soğutma
Efficient cooling with the faders on the body
- 4 LED Modül
PCB
- 5 UV ışınlarına dayanıklı lens
UV rays resistant lens
- 6 Toza ve neme karşı tam koruma sağlayan silikon conta
Silicone seal providing full protection against dust and moisture
- 7 Kablo rakor çıkışı
Output of cable gland
- 8 Yüksek gerilime karşı korumalı, ENEC belgeli sürücü
High voltage protected, ENEC certified driver
- 9 Konsol üzerinde bulunan paslanmaz vidalar sayesinde kolay montaj
On the console built-in stainless steel with the screws easy mount
- 10 Konsol üzerinde bulunan paslanmaz vidalar sayesinde kolay montaj
On the console built-in stainless steel with screws easy mounting
- 10 Gövde üzerinde bulunan mandallarla sayesinde kolay müdahale
Easy intervention with the latches on the body



- 1 Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Electrostatic powder coated aluminum injection body
- 2 LED Modül
PCB
- 3 Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon konsol
Electrostatic powder coated aluminum injection console
- 4 UV ışınlarına dayanıklı lens
UV rays resistant lens
- 5 Reflektör
Reflector
- 6 Yüksek gerilime karşı korumalı, ENEC belgeli sürücü
High voltage protected, ENEC certified driver
- 7 Toza ve neme karşı tam koruma sağlayan silikon conta
Silicone seal providing full protection against dust and moisture
- 8 4mm şeffaf temperli cam
4mm transparent tempered glass
- 9 Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve
Electrostatic powder coated aluminum injection frame
- 9 Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve
Electrostatic powder coated aluminum injection frame