

# LUMA 30x60

Aydınlatma | Ürün Kodu: LUMA-3060-4000K-ALÇIPAN



LUMA 30\*60 LED Panel Armatür; ofisler, eğitim kurumları, hastaneler, kamu binaları, mağazalar, toplantı salonları ve alışveriş merkezleri gibi pek çok iç mekânda güvenle kullanılabilir. Dengeli ışık seviyesi sayesinde çalışma verimini artırır, ferah ve profesyonel bir ortam oluşturur. Homojen ve gözü yormayan ışık dağılımı, yüksek enerji verimliliği ile düşük elektrik tüketimi, uzun ömürlü LED y...

## URUN BILGILERI

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Montaj Tipi             | <b>Alçıpan</b>              |
| Optik                   | <b>Opal PMMA</b>            |
| Sürücü                  | <b>ENEC</b>                 |
| Tüketim Gücü            | <b>22W</b>                  |
| Çalışma Gerilimi        | <b>220-240V AC 50/60 Hz</b> |
| Işık Kaynağı            | <b>SMD LED</b>              |
| Etkinlik Faktörü (Lm/w) | <b>100 lm/W</b>             |
| Lumen                   | <b>2.200 lm</b>             |
| Renk Sıcaklığı          | <b>4000K</b>                |
| CRI                     | <b>80</b>                   |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | <b>-20/+40</b>              |
| Gövde Renkleri          | <b>RAL9016</b>              |
| IP Koruma Sınıfı        | <b>IP40</b>                 |
| IK Darbe Dayanım Sınıfı | <b>IK05</b>                 |
| Opsiyonlar              | <b>Acil Kit</b>             |
| Aksesuarlar             |                             |


## DİĞER ÖZELLİKLER

- LED
- Enerji Tasarrufu
- 50.000 Saat

## KULLANIM ALANLARI

- Bina & Tesisler
- Eğitim Tesisleri
- Mağaza & Avm
- Ofisler
- Otel & Konaklama
- Restoran & Cafe
- Sağlık Tesisleri
- Ortak Alanlar

## TEKNİK ÇİZİMLER




1. DKP Sac Gövde / DKP Iron Body
2. LED Kart / LED Pcb
3. Opal Difüzör / Opal Diffuser
4. Alüminyum Çerçeve / Aluminium Frame
5. Güç Kaynağı / Driver

Yan tarafta gösterilen ürün Taş Yünü Tavan için geçerlidir. Ürün çerçevesinde herhangi bir montaj aparatı yoktur. Tavan merkezi şekilde kesilmiş taş yünlerinin içine oturtularak yapılır.


The product shown on the left is for the suspended ceiling (rock wool). There is no mounting apparatus in the product frame. The product should be assembled to the predetermined suitable positions for mounting on the suspended ceiling by placing the product diagonally inward and centered on the metal frames

- a. 300 mm
- b. 598 mm
- c. 35 mm




Teknik Çizim & Montaj


### Spektrofotometrik Ölçüm



### Chroma Ölçüm



### Isocandela Diyagramı



■ ■ ■ Ölçüm Diyagramları ■