

VERTA

Aydınlatma | Ürün Kodu: VERTA-65W



Verta LED Aydınlatma Armatürü, endüstriyel tesislerde, üretim alanlarında ve lojistik merkezlerinde maksimum verimlilik sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. 65 watt güç ve 8450 lümen ışık çıkışı sunarak geniş alanların etkili bir şekilde aydınlatılmasına olanak tanır. 4000K renk sıcaklığına sahip bu ürün, doğal beyaz ışık vererek çalışma ortamlarınızda enerji dolu ve uyanık kalmanıza yardımcı...

URUN BİLGİLERİ

Gövde Malzemesi	DKP Sac
Gövde Renkleri	RAL7004
Tüketim Gücü	65W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Temperli Cam
Optik Açılar	90°
CRI	>85
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	8450 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	130 lm/W
Etkinlik Faktörü (µmol/J)	
Rüzgar Kuvvet Alanı	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Boyutlar	1200x150x60mm

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.


DİĞER ÖZELLİKLER

- IP67
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- 220-240V 50/60Hz
- 50.000 Saat
- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen

KULLANIM ALANLARI

- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Otoparklar
- Şantiye Sahaları


TEKNİK ÇİZİMLER



1. DKP Sac Gövde/ DKP Iron Body
2. Led Kart / Led PCB
3. DKP İç Sacı/ DKP In Iron
4. Temperli Cam / Tempered Glass
5. Vida / Screw
6. Montaj Aparatı / Mounting Apparatus
7. Güç Kaynağı / Driver

Tavana askı aparatı için delik açılır. Daha sonra dubel ve vidalar ile tutturulur. Daha sonra armatür dubele tutturularak tavana sabitlenir. Elektrik bağlantısı yapılır.


For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.




Teknik Çizim

Montaj Detay


Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı



1000k Da 1000lm