

PLANO 60x60

Aydınlatma | Ürün Kodu: PLANO-6060-4000K-ALCIPAN



PLANO LED Panel Armatür, minimalist tasarımı ve yüksek verimliliği ile modern iç mekanlar için ideal bir aydınlatma çözümüdür. İnce profili sayesinde tavana kusursuz entegre olurken, homojen ışık dağılımı ile konforlu bir aydınlatma sunar. Bu ürün Alçıpan montaj tipinde ve 4000K renk sıcaklığında sunulmaktadır.

URUN BILGILERI

Montaj Tipi	Alçıpan
Optik	Opal PMMA
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	36W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	110 lm/W
Lumen	3.960 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+40
Gövde Renkleri	RAL9016
IP Koruma Sınıfı	IP40
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK05
Opsiyonlar	Acil Kit
Aksesuarlar	

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- 50.000 Saat
- Enerji Tasarrufu
- LED

KULLANIM ALANLARI


- Bina & Tesisler
- Eğitim Tesisleri
- Mağaza & Avm
- Ofisler
- Otel & Konaklama
- Restoran & Cafe
- Sağlık Tesisleri
- Ortak Alanlar

TEKNİK ÇİZİMLER


Spektrofotometrik Ölçüm




Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı




Spektrofotometrik Ölçüm



Product Clip In Ceiling
applies to Product
within the framework of any
There is no mounting tool.
Ceiling centrally
trimmed Clip In ceiling duct
done by sitting in it.

Yan tarafta gösterilen
ürün Clip In Tavan
için geçerlidir. Ürün
çerçevesinde herhangi bir
montaj aparatı yoktur.
Tavan merkezi şekilde
kesilmiş Clip In tavana kanal
içine oturtularak yapılır.

a. 600 mm
b. 600 mm
c. 35 mm



Montaj Detay