

FORTE

Aydınlatma | Ürün Kodu: FORTE-400W



FORTE, yüksek tavanlı endüstriyel alanlar için geliştirilmiş en yeni LED armatürler arasında yer alır. 400W gücü ve 52000 lümen ışık çıkışı ile FORTE, geniş alanları homojen bir şekilde aydınlatarak verimli bir çözüm sunar. 4000K renk sıcaklığı ile doğal ve konforlu bir aydınlatma deneyimi sağlar. Bu, özellikle depo ve lojistik merkezleri, askeri tesisler ve endüstriyel üretim alanları gibi büyük ...

URUN BILGILERI

Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Renkleri	Eloksal
Tüketim Gücü	400W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Lens
Optik Açılar	Asimetrik / Double Asimetrik
CRI	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	52000 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	130 lm/W
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+65
Boyutlar	1000x80x60mm
IP Koruma Sınıfı	IP54
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK08

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- LED
- Yüksek Lümen
- Enerji Tasarrufu
- CRI>80
- 50.000 Saat
- 3 Yıl Garanti

KULLANIM ALANLARI


- Askeri Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Alan & Saha

TEKNİK ÇİZİMLER



Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı




1. Alüminyum Gövde / Aluminium Body
2. Led Kart / Led PCB
3. Polikarbon Cam / Polycarbon Glass
4. Alüminyum Kapak / Aluminium Cover
5. Güç Kaynağı / Driver
6. Askı Aparatı / Hanging Apparatus

Spektrofotometrik Ölçüm

Teknik Çizim

For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.



Montaj Detay