

## ETA

Aydınlatma | Ürün Kodu: ETA-60W



ETA LED Etanj Armatür ETA LED Etanj Armatür, zorlu çevresel koşullar için tasarlanmış, yüksek verimlilik ve uzun ömürlü kullanım sunan profesyonel aydınlatma çözümüdür. IP65 koruma sınıfına sahip yapısı sayesinde suya, toza ve neme karşı üstün direnç göstererek endüstriyel alanlardan ticari mekânlara kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Polikarbon gövde ve opal polikarbon difüzör kombinasyonu, ...

### URUN BILGILERI

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Gövde Malzemesi           | <b>Polikarbon V0 Katkılı</b> |
| Gövde Renkleri            | <b>RAL1021</b>               |
| Tüketim Gücü              | <b>60W</b>                   |
| Çalışma Gerilimi          | <b>220-240V AC 50/60 Hz</b>  |
| Sürücü                    | <b>ENEC</b>                  |
| Optik                     | <b>Opal PC Difüzör</b>       |
| Optik Açılar              | <b>90°</b>                   |
| CRI                       |                              |
| Işık Kaynağı              | <b>SMD LED</b>               |
| Renk Sıcaklığı            | <b>4000K</b>                 |
| Lumen                     | <b>7500 lm</b>               |
| Etkinlik Faktörü (Lm/w)   | <b>120 lm/W</b>              |
| Etkinlik Faktörü (µmol/J) |                              |
| Rüzgar Kuvvet Alanı       |                              |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı   | <b>-20/+65</b>               |
| Boyutlar                  | <b>1500x55x70 mm</b>         |

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

## DİĞER ÖZELLİKLER


- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen
- 50.000 Saat
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP66

## KULLANIM ALANLARI


- Akaryakıt İstasyonları
- Askeri Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Mağaza & Avm
- Ortak Alanlar
- Otoparklar
- Sağlık Tesisleri
- Alan & Saha
- Bina & Tesisler
- Spor Tesisleri
- Şantiye Sahaları
- Mobil Sahalar

## TEKNİK ÇİZİMLER

Spektrofotometrik Ölçüm





Chroma Ölçüm



1000 K Da 1000 K

Isocandela Diyagramı



1. Polikarbon Gövde / Polycarbonate Body
2. Kapak / Lid
3. DKP İç Sacı / DKP In Iron
4. LED Kart / LED PCB

Teknik Çizim

Tavana askı aparatı için delik açılır. Daha sonra dubel ve vidalar ile tutturulur. Daha sonra armatür dubele tutturularak tavana sabitlenir. Elektrik bağlantısı yapılır.

For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.

a. 600 mm

b. 50 mm

c. 70 mm

Montaj Detay