

PLANO 30x30

Aydınlatma | Ürün Kodu: PLANO-3030-4000K-TASYUNU



PLANO LED Panel Armatür, minimalist tasarımı ve yüksek verimliliği ile modern iç mekanlar için ideal bir aydınlatma çözümüdür. İnce profili sayesinde tavana kusursuz entegre olurken, homojen ışık dağılımı ile konforlu bir aydınlatma sunar. Bu ürün Taşyünü montaj tipinde ve 4000K renk sıcaklığında sunulmaktadır.

URUN BILGILERI

Montaj Tipi	Taşyünü
Optik	Opal PMMA
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	18W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	110 lm/W
Lumen	1.980 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+40
Gövde Renkleri	RAL9016
IP Koruma Sınıfı	IP40
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK05
Opsiyonlar	Acil Kit
Aksesuarlar	


KULLANIM ALANLARI

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

- Bina & Tesisler
- Eğitim Tesisleri
- Mağaza & Avm
- Ofisler


- Otel & Konaklama
- Restoran & Cafe
- Sağlık Tesisleri
- Ortak Alanlar

TEKNİK ÇİZİMLER




Teknik Çizim & Montaj


Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı



■ ■ ■ Ölçüm Diyagramları ■ ■ ■