

ATEX

Aydınlatma | Ürün Kodu: ATEX-36W



ATEX, patlayıcı ve tehlikeli ortamlarda güvenli aydınlatma sağlamak için özel olarak tasarlanmış exproof LED etanj armatürdür. Zone 2 sertifikasına sahip olan bu armatür, gaz ve toz patlaması riski bulunan endüstriyel alanlarda kullanım için uygundur. Polikarbon V0 katkılı gövdesi sayesinde yüksek darbe dayanımı ve alev geciktirici özellik sunar. IP66 koruma sınıfı ile toz ve su sızıntısına karşı...

URUN BILGILERI

Gövde Malzemesi	Polikarbon V0 Katkılı
Gövde Renkleri	RAL1021
Tüketim Gücü	36W
Çalışma Gerilimi	220-240V AC 50/60 Hz
Sürücü	ENEC
Optik	Polikarbon V0 Katkılı Opal Difüzör
Optik Açılar	90°
CRI	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Renk Sıcaklığı	4000K
Lumen	4500 lm
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	125 lm/W
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+65
Boyutlar	1200x55x70
Ağırlık	0,78 Kg
IP Koruma Sınıfı	IP66

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen
- 50.000 Saat
- CRI>80
- 3 Yıl Garanti
- IP66

KULLANIM ALANLARI


- Akaryakıt İstasyonları
- Askeri Tesisler
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler

TEKNİK ÇİZİMLER


Spektrofotometrik Ölçüm



Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı




1. Polikarbon Gövde / Polycarbonate Body
2. Kapak / Lid
3. DKP İç Sacı / DKP In Iron
4. LED Kart / LED PCB

Tavana askı aparatı için delik açılır. Daha sonra dubel ve vidalar ile tutturulur. Daha sonra armatür dubele tutturularak tavana sabitlenir. Elektrik bağlantısı yapılır.

İlk Dağılım

Montaj Detay

For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.



Montaj Uyarılar